

フルHDドライブレコーダー DC-XR2



業務用に特化した新時代ドライブレコーダー



操作
制限

ドライブレコーダーの操作不可

⇒ データを消されたり、いたずらされることはありません。



特殊
工具

SDカードにキャップ付き

⇒ 特殊工具でないと開けられないので盗難の心配がありません。



固定
配線

本体電源コードを完全固定

⇒ 差込タイプの電源コードではないので外れません。



シガー
不使用

常時電源ケーブル採用

⇒ シガー電源ではないので電源ケーブルを抜かれる心配はありません。



長時間
録画

長時間録画モード

⇒ フレームレートを変更することで3つの録画モードを選べます。

Diletto フルHDドライブレコーダー DC-XR2

Full HD
1080



フルHDドライブレコーダー DC-XR2

品番	DC-XR2
記録媒体	microSDカード(16GB Class10同梱)
レンズ(フロントカメラ)	4G+1R / F=2.0
イメージセンサー	200万画素CMOS
視野角(画角)	対角:130° / 水平:108° / 垂直:60°
フレームレート	27fps / 14fps / 9fps 選択可
動画記録解像度(フロントカメラ)	1080P(1920×1080) / 720P(1280×720)
ファイル形式	動画:MOV
ループ(常時)記録時間	1分 / 2分 / 3分
録画モード	ループ(常時録画) / 衝撃感知録画
録画フォルダ分割比率	常時録画70% : 衝撃感知録画30%
Gセンサー(衝撃感知)	オン/オフ可能 スーパーソフト / ソフト / ノーマル / ハード
GPS	あり
スーパーキャパシタ	あり
音声録音	オン/オフ可能
ガイダンス音声	対応
使用電源電圧	12V / 24V
消費電力	最大2W
動作温度	-10℃~60℃
外形寸法(本体)	約71(W)×53(H)×22.5(D)mmレンズ部含む
重量(本体)	約55g

- 製品付属品
 ● 本体 ● 電源ケーブル1(本体接続線) ● 電源ケーブル2(常時電源線)
 ● 取付ステー(3M両面テープ) ● microSDカード(16GB本体挿入済)
 ● 取扱説明書 ● 保証書

※ 商品写真およびイラスト等は全て表現上のイメージです。
 ※ 画像の色は実際の色と異なって見える場合があります。
 ※ 各画面写真はハメコみ合成で、色および仕様などは実際と異なる場合があります。

⚠️ **ご注意** 本機の取り付け前に取り扱説明書を良くお読みになり、正しく設置してください。

フルHDドライブレコーダー

オートフォーマット オートフォーマット機能

本体の「MENU」内に表示されるオートフォーマット機能を「オン」にすることで、フォーマットを自動で行うことが可能になります。
 ※ 毎月の初回起動時に自動的にフォーマットを行います

管理者モードをオンにして、本体の「MENU」ボタンを2回押しすると画面が表示されます。「オートフォーマット」を選択します。本体の「OK」ボタンを押します。



長時間録画 長時間録画モード

フレームレート(秒間に撮影する枚数)を変更した3つの録画モードを搭載。必要に応じて設定変更が可能です。

※ 数字が低くなると、データが少なくなりますので、長時間録画が可能になります。 ※ フレームレートを低くしても画質は劣化しません

27fps: 一般的に使用されるフレームレートです。
 14fps: 映像にカクツキはありますが、長時間録画が可能です。
 9fps: 14fpsよりカクツキは増えますが、より長時間録画が可能です。

管理者モードをオンにして、本体の「MENU」ボタンを1回押しすると画面が表示されます。「長時間録画」を選択し、最適なフレームレートを選択してください。本体の「OK」ボタンを押します。



		通常録画			
16GB	27FPS	1080P	約120分	720P	約210分
32GB		1080P	約250分	720P	約430分
16GB	14FPS	1080P	約240分	720P	約410分
32GB		1080P	約490分	720P	約820分
16GB	9FPS	1080P	約350分	720P	約570分
32GB		1080P	約700分	720P	約1100分

※上記数値は理論値のため、被写体や撮影条件により録画時間は変動します
 ※ 32GB 9FPS 720Pに設定している場合、「ループ録画」を1分以外の設定をお願いします

FHD フルハイビジョン(1080P) 高画質・高精細カメラ搭載

高画質・高精細のフルハイビジョン(1080P)で録画。昼夜問わずナンバーをしっかりとキャッチします。



※ 走行状況や環境により、映像画質が低下する場合があります

スーパーキャパシタ スーパーキャパシタ搭載で万が一のときも安心

バックアップ用電源のスーパーキャパシタを搭載しているため、電源喪失時でも確実に保存します。



ボイスアラート 音声ガイダンスで撮り逃がし防止

本体起動時やエラー発生時に音声発話することで、撮り逃がしを防止できます。



フォーマットが完了しました
 オートフォーマットを行います

緊急録画 Gセンサーによる衝撃感知で大事な瞬間を保護します

通常録画中、衝撃による思わぬアクシデントが発生した場合、緊急(衝撃感知)録画を開始します。

例) ループ録画 1分の場合

★1の時点 (動画の最初の10秒以内) で事故が発生した場合。 動画①+動画②の合計2つのファイルがロックされます。

★2の時点 (動画の最初の10秒と最後の10秒以外) で事故が発生した場合。 動画②のファイルのみがロックされます。

★3の時点 (動画の最後の10秒以内) で事故が発生した場合。 動画②+動画③の合計2つのファイルがロックされます。

※ 緊急録画はSDカード容量の30%を超えた場合、上書きされます



⚠️ **安全に関するご注意** ご使用になる前に必ず「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。

●本機はあらゆる状況においての映像記録を保証するものではありません。 ●本機は事故の証拠として裁判などでの効力を保証するものではありません。 ●お客様または第三者が本機の誤使用、使用中に生じた故障、microSDカードに保存されたデータの破損や欠損、そのほかの不具合または本機の使用によって受けられる損害については、弊社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 ●本機は車両の走行状態等を記録するための機器です。その他の目的やいたずら用途に使用した場合は、個人情報保護法やプライバシーの侵害、肖像権に抵触する場合があります。また、これらの件について弊社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 ●本機を使用中に事故が発生した場合でも、使用者の事情に関わらず、弊社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 ●LED信号機の色が正しく表示出来なったりチラツいたりする映像が記録される場合がありますが、本機の故障ではありません。 ●取り付けは取扱説明書をよくお読みになり、フロントガラス上部からフロントガラス全体の20%の範囲内で取り付けてください。 ●地デジのアンテナ付近や電装品の近くには設置しないでください。テレビの受信感度の低下やノイズの原因となることがあります。 ●本製品は日本国内専用です。 ●本機は車載器専用です。 ●二輪車のご使用はおやめください。

インベティブ販売 SEARCHQ

販売元: 株式会社インベティブ販売

サービスや修理に関するお問い合わせ先
 サービスセンター: 〒343-0003 埼玉県越谷市船渡 68-8

TEL: 048-970-5027
 (平日 9:00~12:00、13:00~17:00 土日祝祭日等除く)

innovativesale.co.jp

DC-XR2



4 582172 904196

販売店名